

POMICE PER LAVAGGIO INDUSTRIALE STONE WASH

COMPOSIZIONE: MINERALE MAGMATICO ALVEOLARE ESPANSO NATURALMENTE

La POMICE è il risultato dell'espansione di minerale magmatico effusivo che ha generato un prodotto abrasivo alveolare di notevole leggerezza, assolutamente ecologico, con elevata porosità, grande ritenzione idrica, lento rilascio dei liquidi ed alto potere isolante.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE:

Traspirabilità
Ottima lavorabilità
Incombustibile
Durabilità

Assorbimento liquidi*:

Acqua ca. 100 g/100 g Pomice
Olio lubrificante 110 g/100 g Pomice
Gasolio 80 g/100 g Pomice
Benzine 80 g/100 g Pomice

* Dato bibliografico

ANALISI CHIMICA MEDIA

Su campione medio rappresentativo dei fronti di cava

SiO ₂	62,5 %
Al ₂ O ₃	17,5 %
K ₂ O	9,5 %
Fe ₂ O ₃	2,6 %
CaO	2,5 %
Na ₂ O	2,2 %
TiO ₂	0,5 %
MgO	0,4 %
P.F.	2,3 %
pH	7-8

Prodotto non tossico (esente da silice libera cristallina) **disponibile in:**

- GRANULOMETRIA 15-25 mm.
- SACCHI DA 60 LT SU PEDANE FASCIATE DA 48 SACCHI/CAD.



Questo prodotto è una materia prima naturale. Tutti i dati sopra riportati sono valori approssimativi e non rappresentano garanzia contrattuale.