

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**DoP****N. 2026-03/a**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

POMICAL PER USO STRUTTURALE 28 lotto 01-2026

2. Usi previsti:

AGGREGATI LEGGERI PER CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE

3. Fabbricante:

EUROPOMICE S.r.l.

Sede Legale: Via Napo Torriani, 1 – 20124 – MILANO - MI

Sede Impianto: Località Monte di Cellere – 01010 – CELLERE – VT

Tel: 02-66981283

Fax: 02-6693582

Mail: info@europomice.it

4. Mandatario:

N.A.

5. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):

SISTEMA 2+

6a. Norme armonizzate:

EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004

Organismo notificato:

CISMONDI SRL, n. 2905

7. Prestazione dichiarata

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004 Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	
Numero certificato	2905-CPR-0034	
Forma dei granuli	Sferoidali	
Appiattimento	FI ₁₀	
Granulometria	0/10	
Massa volumica media in mucchio	0,85 Mg/m ³	
Massa volumica dei granuli	1,83 Mg/m ³	
Percentuale di granuli frantumati	100%	
Resistenza alla Frammentazione/Frantumazione	1,51 N/mm ²	
Percentuale superfici frantumate	C _C	100%
	C _{TC}	65%
	C _R	0%

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP

N. 2026-03/a

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	EN 13055-1:2002 e EN 13055-1:2002/AC:2004 Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione																																		
Composizione/Contenuto Cloruri Solfati solubili in acido Zolfo totale Determinazione del contenuto di sostanza humica Contenuto totale d'acqua Stabilità di volume Assorbimento d'acqua Emissione di radioattività Rilascio di sostanze pericolose: - Composti organici aromatici - Aromatici policiclici - Composti organici aromatici - Idrocarburi C>12 - Amianto - Metalli pesanti Durabilità al gelo-disgelo Durabilità alla reattività alcali-silice Esame petrografico - UNI 11530 Prove su barre di malta - UNI 11504: espansione a 14 d (E%) Categorie di reattività	<table> <tr> <th>CTR</th><th>0%</th></tr> <tr> <td></td><td>< 0,001%</td></tr> <tr> <td></td><td>< 0,05%</td></tr> <tr> <td></td><td>< 0,04%</td></tr> <tr> <td></td><td>Più chiaro (assente)</td></tr> <tr> <td></td><td>15,8%</td></tr> <tr> <td></td><td>0,4%</td></tr> <tr> <td></td><td>14,0%</td></tr> <tr> <td colspan="2">C_{RA-226} = 50.1 Bq/kg</td></tr> <tr> <td colspan="2">C_{Th-232} = 101.1 Bq/kg</td></tr> <tr> <td colspan="2">C_{K-40} = 831 Bq/kg</td></tr> <tr> <td colspan="2">"I" (Indice di radioattività Dlgs n.101 del 31/07/2020) = 0.95</td></tr> <tr> <td colspan="2">Inferiore ai limiti Tab.1 All. 5 alla parte quarta D.Lgs. 152/06 col. A</td></tr> <tr> <td></td><td>1,8%</td></tr> <tr> <td colspan="2">Assenza di costituenti silicei potenzialmente reattivi agli alcali, quali quelli riportati nel prospetto 1 - Classe EP_i</td></tr> <tr> <td></td><td>BM_{0,1}</td></tr> <tr> <td></td><td>RA₀</td></tr> </table>	CTR	0%		< 0,001%		< 0,05%		< 0,04%		Più chiaro (assente)		15,8%		0,4%		14,0%	C _{RA-226} = 50.1 Bq/kg		C _{Th-232} = 101.1 Bq/kg		C _{K-40} = 831 Bq/kg		"I" (Indice di radioattività Dlgs n.101 del 31/07/2020) = 0.95		Inferiore ai limiti Tab.1 All. 5 alla parte quarta D.Lgs. 152/06 col. A			1,8%	Assenza di costituenti silicei potenzialmente reattivi agli alcali, quali quelli riportati nel prospetto 1 - Classe EP _i			BM _{0,1}		RA ₀
CTR	0%																																		
	< 0,001%																																		
	< 0,05%																																		
	< 0,04%																																		
	Più chiaro (assente)																																		
	15,8%																																		
	0,4%																																		
	14,0%																																		
C _{RA-226} = 50.1 Bq/kg																																			
C _{Th-232} = 101.1 Bq/kg																																			
C _{K-40} = 831 Bq/kg																																			
"I" (Indice di radioattività Dlgs n.101 del 31/07/2020) = 0.95																																			
Inferiore ai limiti Tab.1 All. 5 alla parte quarta D.Lgs. 152/06 col. A																																			
	1,8%																																		
Assenza di costituenti silicei potenzialmente reattivi agli alcali, quali quelli riportati nel prospetto 1 - Classe EP _i																																			
	BM _{0,1}																																		
	RA ₀																																		

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da **Andrea Di Nardo**, rappresentante della Direzione
Milano (MI), 07/09/2026

Firma

