POMICE
PER LAVAGGIO INDUSTRIALE
STONE WASH

COMPOSIZIONE: MINERALE MAGMATICO ALVEOLARE ESPANSO NATURALMENTE

La POMICE è il risultato dell'espansione di minerale magmatico effusivo che ha generato un prodotto abrasivo alveolare di notevole leggerezza, con elevata porosità, grande ritenzione idrica, lento rilascio dei liquidi e potere isolante.
La Pomice selezionata e lavata in granulometria 15-25 mm è utilizzata per il lavaggio industriale del tessuto denim.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE:

Traspirabilità
Ottima lavorabilità
Incombustibile
Durabilità

Assorbimento liquidi*:

Acqua	ca. 60-70 g/100 g	Pomice essiccata
Olio lubrificante	110 g/100 g	Pomice essiccata
Gasolio	80 g/100 g	Pomice essiccata
Benzine	80 g/100 g	Pomice essiccata

* Dato bibliografico

ANALISI CHIMICA MEDIA Su campione medio rappresentativo dei fronti di cava	
SiO_2	62,5 %
Al_2O_3	17,5 %
K_2O	9,5 %
Fe_2O_3	2,6 %
CaO	2,5 %
Na_2O	2,2 %
TiO_2	0,5 %
MgO	0,4 %
P.F.	2,3 %
pH	7-8

Prodotto esente da Silice Libera Cristallina, **disponibile in**:

- GRANULOMETRIA 15-25 mm.
- SACCHI DA 60 LT SU PEDANE FASCIATE DA 48 SACCHI/CAD.

Questo prodotto è una materia prima naturale. Tutti i dati sopra riportati sono valori approssimativi e non rappresentano garanzia contrattuale.